Wi-Fi Smart Termostatická hlavice



- Automatická funkce ladění, vhodná pro všechny druhy běžných ventilů
- Zařízení podporuje rychlou WiFi síť, není potřeba ústředna

- Inteligentní PID algoritmus, efektivní kontrola ventilu, šetří energii a chrání životní prostředí

- Motor zařízení je ultra tichý

- Zařízení má nastavenou automatickou změnu letního a zimního času, které můžete povolit nebo zakázat dle potřeby

Technické specifikace

Zdroj napájení:	3 x 1.5 V alkalické AA baterie (nejsou součástí balení)
Úroveň ochrany:	IP20
Okolní teplota:	0-50°C
Povrchová teplota:	90°C maximálně (na radiátoru)
Připojení:	M30 x 1.5mm
Linear Travel:	4.3mm
Rozměry:	58,4 x 97 x 58,4mm
Váha:	220g

				U.I. There is a second for the second s	
TRV		Uživatelský manuál			
			Ø	[°]	°°
Pro Danfoss RA ventily	Pro Danfoss RAV ventily	Pro Danfoss RAVL ventily	Pro Caleffi ventily	Pro Giacomini ventily	Pro M28 ventily

2.

Symboly na displeji





1.

Instalace

1) Stiskněte zámek přihrádky, odstraňte kryt a vložte baterie



2) Po vložení krytu zpět se na displeji zobrazí "??" a bude blikat na displeji



3) Když " **n**" přestane blikat, nainstalujte na topení a utáhněte



4) Zmáčkněte prostřední tlačítko a když "*Ro*'" začne blikat, zařízení zahájí proces nastavení. Po pár minutách se proces dokončí a na displeji se zobrazí hodnota



UPOZORNĚNÍ:

Při vkládání baterií ohlídejte, že jste správně vložili póly (+/-)

Jak nainstalovat adaptér správně:

	HC.
H13mm	H4.8mm
Pro Giacomini ventil	Pro M28 ventil
H8.6mm	H11mm
	Pro Giacomini ventil

4. Kontrola teploty

Stiskem prostředního tlačítka přepínáte mezi automatickým a manuálním režimem

- Automatický režim

Pokud displej zobrazuje " ", zařízení je v automatickém režimu. Čtyři období a nastavení teplot můžete naprogramovat na den, nebo týden podle vašich potřeb.

Manuální režim
 Pokud se na displeji nezobrazuje "", zařízení je v manuálním režimu.
 Zařízení bude pracovat s aktuálním nastavením bez nastavení na určité období

- Dočasný režim

V automatickém režimu bude "" blikat po nastavení teploty a zařízení bude v dočasném režimu.

5. Zastavit a pozastavit vytápění

Zapnuto: V létě otočte knoflíkovým tlačítkem po směru hodinových ručiček dokud se nezobrazí "ON" v manuálním režimu a nezastaví se vyhřívání. V tuhle chvíli je ventil plně otevřený. Tímto můžete prodloužit životnost



 Vypnuto: V zimě otočte knoflíkovým tlačítkem proti směru hodinových ručiček dokud se nezobrazí "OF" v manuálním režimu k dočasnému zastavení vytápění. V tuhle chvíli je vyhřívací ventil uzavřen a je zapnuta ochrana proti namrznutí.



Upozornění: Při aktivování ochrany proti namrznutí se ventil otevře ve chvíli, kdy je pokojová teplota nižší než 5°C a zavře se, když teplota překročí 7°C jako prevence proti poškození radiátoru kvůli námraze.

6. Upravení teploty a otočení obrazovky

- Nastavení teploty: Otáčejte knoflíkovým tlačítkem k nastavení teploty o 0,5°C



 Otočení obrazovky: Dlouhým stiskem "Tlačítka nastavení" na 3 vteřiny přepínáte mezi otočením obrazovky



7. Funkce otevření okna a proti vodnímu kameni

Funkce otevření okna: Nejdříve musíte v aplikaci telefonu zapnout detekci otevřeného okna. Zřízení poté automaticky bude hlídat kdy je okno otevřené. Když detekuje chladný vítr a teplota spadne o více jak 1,5°C během 4,5minut, funkce detekce otevření okna se aktivuje. V tu chvíli displej začne zobrazovat "OP" a teplota se nastaví na 12°C.

- Proti vodnímu kameni: Každé pondělí ve 12:00 zařízení spustí režim odvápnění k ochraně ventilu. Na displeji se zobrazí "CR" během procesu.

8. Dětský zámek a Tovární nastavení

- Funkce dětského zámku: Dlouhým stiskem prostředního tlačítka na 3 vteřiny, dokud se nezobrazí "LC", což značí aktivaci dětského zámku. Pro odemčení opět stiskněte tlačítko na 3 vteřiny, dokud "LC" nezmizí.

Tovární nastaveni: Stiskněte prostřední tlačítko a zároveň vložte baterie.
 Zobrazí se "FR" a bude tři vteřiny blikat. Zařízení se nastaví do továrního nastavení.

Upozornění: Pokud vrátíte zařízení do továrního nastavení, všechny vaše nastavení se nenávratně smažou.

9. Aplikace pro stažení

Neskenujte svým telefonem tento QR kod pro stažení aplikace Aplikace je kompatibilní jak s Aneroidem, tak s IOS systémem



Případně v Gogole play/App store vyhledejte Smart Life APP

10. Přidat zařízení

 V manuálním režimu otočte knoflíkem, dokud se nezobrazí "OF". Poté dlouze stiskněte prostřední tlačítko na tři vteřiny, dokud se nezobrazí



Upozornění: Síťové připojení lze udělat pouze v manuálním režimu. Prosím zapněte bluetooth na vašem telefonu

- 2) V aplikaci v rozhraní zvolte "+" v horním pravém rohu, poté stiskněte "Add" a znova zvolte "+" a zadejte WiFi heslo
- 3) Zvolte 2,4G WiFi. Zadejte heslo a počkejte než se zařízení připojí
- 4) Po přidání stiskněte "Next" a zařízení bylo úspěšně přidáno.

11. Zvolení režimu

Stiskem "A" zvolíte režim

(Stiskem "+/-", přepínáte mezi režimy)

Automatický režim: Čtyři období a nastavení teploty. Může být programováno na jednotlivé dny, týdny jako cyklus.

Manuální režim: Zařízení bude pracovat s aktuálním nastavením.

Off režim: Zařízení bude zavřené a nebude topit

On režim: zařízení bude otevřené a bude topit.

12. Týdenní programování

- 1) Stiskněte "L" ke vstupu do týdenního programování.
- 2) Nastavte čtyři období a nastavení teploty podle potřeby



13. Pokročilé nastavení

Stiskem "O" vstoupíte do pokročilého nastavení

14. Statistiky

Stiskem "[®]" vstoupíte do statistik

15. Funkce sdílení

- Sdílejte zařízení ostatním členům rodiny, aby mohli také ovládat teplotu a nastavení
 - 1) Stiskněte v menu tlačítko "Share Device"
 - 2) Stiskněte "Add home member"
 - 3) Vyplňte informace
 - 4) Druhý telefon potvrdí pozvání



16. Hlasové ovládání

Zařízení můžete ovládat pomocí hlasu skrz Amazon Alexa či Gogole Assistant

Amazon Alexa : Alexa,	Google Assistant : OK google,
* Set the ZAŘÍZENÍ to 26 degree	* Set the ZAŘÍZENÍ to 23 degree
* Drop the ZAŘÍZENÍ by 1 degree	* Turn on the ZAŘÍZENÍ child lock
* Raise the ZAŘÍZENÍ by 1 degree	* Turn off the ZAŘÍZENÍ child lock
* Make the ZAŘÍZENÍ warmer	* IS my ZAŘÍZENÍ child lock on?
* Turn on the ZAŘÍZENÍ child lock	* Turn on child lock for the ZAŘÍZENÍ
* Turn off the . ZAŘÍZENÍ child lock	* Turn off child lock for the ZAŘÍZENÍ
* What temperature is the ZAŘÍZENÍ	* Set the ZAŘÍZENÍ to auto
set to	* Set the ZAŘÍZENÍ to manual
* What is battery on the ZAŘÍZENÍ	

17. Chybové hlášky a řešení

Error	Problém	Řešení
F0	Abnormality při měření teploty	Kontaktujte prodejce
F1	Slabý výkon	Zkontrolujte instalaci a hlavici
F2	Regulace má dlouhý chod	Zkontrolujte dotažení ventilu
F3	Regulace má tuhý chod	Zkontrolujte ventil topení
F4	Baterie se vybíjí	Vyměnte baterii
Battery symbol	Slabá baterka	Vyměnte baterii do 4 týdnů

Záruka a servis

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku. V případě závady zašlete pro urychlení vyřízení přístroj s jednoduchým popisem závady přímo na naší adresu. K reklamaci prosím přiložte nákupní paragon / fakturu. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

